

BR-4 GRES

BR-4 gres kaliteli baz yağlar, özel katkıları ile üretilen, suya dayanıklı, lifli yapıya sahip çok amaçlı kalsiyumlu grestir. Çalışma sıcaklığı 80°C'yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Üstün aşırı basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkânı sağlarlar.
- ✓ Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatırlar.
- ✓ Yapısındaki katkı maddeleri ve lifli yapısı sayesinde metal yüzeylere yapışarak metali korur ve sarfiyatı önler.

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz

Teknik Özellikleri

	Metot	Değer
Sabun Cinsi		Ca
NLGI	ASTM D 217	2
Penetrasyon 25°C	ASTM D 217	265-295
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	Min.105
Renk		Sarı/Kahverengi