

KESİM MOTOR YAĞI

Yüksek kaliteli baz yağlar ile yüksek performanslı katkıların eklenmesiyle üretilen motor yağıdır. Ağaç kesme motorları ve iki zamanlı kesim motorlarının yağlaması için kullanılmaktadır.

Özellikler ve Faydaları

- Ekstra uzun ömürlüdür.
- Aşınmayı önler.
- Mükemmel yağlama yapar.
- Aşınma ve korozyona karşı koruma sağlar.

Onaylar ve Şartnameler

- API CF/SF

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	16.3-21.9 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.95
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.226°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-18°C)