

ARMA ASANSÖR YAĞI 90W GL-1

Modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katılardan formüle edilmiş özel bir dişli yağdır. Normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır.

Özellikler ve Faydaları

- Hafif ve aşırı basıncın olmadığı şartlarda çalışan dişlileri aşınmaya karşı korur.
- Paslanmayı ve korozyonu önler.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	13.5-18.5 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.92
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.220°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-18°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API GL-5/GL-4
- ◆ MAN 342 M-1
- ◆ MAN 342 M-2
- ◆ SAE J2360
- ◆ Volvo 1273.10
- ◆ Scania STO 1:0
- ◆ Industrial
- ◆ ZF 05A/07A/08/12A/12E/16B-D/17B/19B/21A

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.