

## HİDROLİK FREN DOT-3

Farklı sıcaklıklarda da mükemmel performans ve artırılmış fren güvenliği sağlayan sentetik fren ve debriyaj hidrolik sıvısıdır. Fren sistemlerinde sürtünme ile oluşan aşırı sıcaklıklarda dahi yüksek performans gösterir. Tüm otomobil ve motosikletlerin fren ve debriyaj sistemleri için geliştirilmiştir sentetik fren sıvısıdır.

### Özellikler ve Faydaları

- Aşınmaya karşı iyi koruma sağlar.
- Termal ve oksidasyon kararlılığı sağlar.
- Daha düzgün çalışma için motorların temiz tutulmasına yardımcı olur.
- Motor ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	MİN.1.5 cSt
Yoğunluk 15°C	ASTM D 4052	1.026-1.085 g/cm <sup>3</sup>
Kaynama Noktası	ASTM D 1120	Min.240°C
pH	ASTM D 1287	7.0-9.4

## HİDROLİK FREN YAĞI

### Onaylar ve Şartnameler

- ◆ SAE J1703
- ◆ JIS K 2233
- ◆ FMVSS 116 DOT 3
- ◆ ISO 4925

### Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz