

HARMAN YAĞI

Yıkama özelliği üstün seviyede olan özel emülgatörler ile üretilmiş açık renkli bir yağdır. Tavsiye edilen emülsiyon oranı 1/20 ile 1/10 oranındadır. Harmanlama yapılırken su üzerine yağ eklenir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Tekstilde iplik çekme (bükme) makinalarında, elyafların temiz ve ipliklerin daha parlak olmasını sağlar, toz ve uçuşan elyafı kontrol altına almaya yardımcı olur.
- ✓ Yün ve pamukta yapışkanlığı önler.
- ✓ Statik elektrik birikimini azaltır.

Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ✎ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ✎ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (40°C)	ASTM D 445	17.5-32.8 cSt
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.200°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-15°C)