

KORAL 2T TC

İki zamanlı motorlar ve diğer küçük motorlarda yüksek performans sağlamak için özel olarak üretilmiştir; mineral bazlı özel katkılı motosiklet yağıdır. Hava veya su soğutmalı motorlar; motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt/yağ karışım oranı motor üreticisinin tavsiyesine göre belirlenmelidir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Kurum oluşumuna karşı tam koruma sağlar.
- ✓ Motor parçalarını mükemmel yağlar, ilk çalışma anının hızlı ve güvenilir olmasını sağlar.
- ✓ Mükemmel temizleme özelliği ile iyi sıkıştırma sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	7.5-11.3 cSt
Viskozite Index	ASTM D 2270	Min.110
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.210°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-25°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API TC
- ◆ JASO FC
- ◆ T.I.S.I. 1040
- ◆ ISO EGC & EGD

Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ✎ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ✎ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz