

PREMIUM 10W40 SN BLUE-M

MOTOR YAĞI

Yeni nesil katkılar ve tam sentetik yağların mükemmel karışımı sonucunda ortaya çıkmış düşük viskoziteli, yüksek kararlılığa sahip motor yağıdır. Yüksek performanslı her türlü modern araçlarda, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road'lar için önerilir.

Özellikler ve Faydaları

- Motordaki sürtünme kayıplarını ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliklerinin yanı sıra aşınma önleyici teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde üstün ve uzun ömürlü motor koruması sağlar.

Teknik Özellikleri

| TEST | METOD | VALUE |
|------------------------|----------------|---------------|
| K.Viscosity (100°C) | ASTM D 445 | 12.5-16.3 cSt |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | Min.135 |
| Flash Point | ASTM D 92 | Min.225°C |
| Pour Point | ASTM D 97 | Max.(-30°C) |

Onaylar ve Şartnameler

- API SN
- ACEA A3/B4
- JASO MA2

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz