

PREMIUM 5W30 SN/CF

Yeni nesil katkılar ve tam sentetik yağların mükemmel karışımı sonucunda ortaya çıkmış düşük viskoziteli, yüksek kararlılığa sahip motor yağıdır. Yüksek performanslı her türlü modern araçlarda, binek otomobillerde, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli motorlarda, SUV ve Off-road'lar için önerilir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Motordaki sürtünme kayıplarını ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- ✓ Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliklerinin yanı sıra aşınma önleyici teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde üstün ve uzun ömürlü motor koruması sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.155
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.200°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-35°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SN/ API SL/API CF
- ◆ ACEA A3/B3/B4
- ◆ MB-Approval229.5
- ◆ MB-Approval229.3
- ◆ Peugeot/Citroen B71 2296
- ◆ Volkswagen VW50500
- ◆ Volkswagen VW50200
- ◆ Renault RN0710
- ◆ Renault RN0700
- ◆ BMW Longlife-01
- ◆ Porsche A40
- ◆ Opel GM-LL-B-025
- ◆ Opel GM-LL-A-025
- ◆ FORD WSS M2C 913 D
- ◆ LAND ROVER JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
- ◆ AVTOVAZ (LADA cars)

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz