

## PREMIUM 5W30 SN C3 DPF

## MOTOR YAĞI

Yeni nesil motorların performans gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş sentetik esaslı kaliteli katkı paketleri ile güçlendirilmiş motor yağıdır. En yeni dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörler ile tamamen uyumlu olarak üretilmiştir. Özellikle dur kalk yoğun şehir trafiğinde kullanılan benzinli veya dizel binek ve hafif ticari araçlar için kullanımı tavsiye edilir.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Motordaki sürtünme kayıplarını ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- ✓ Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliklerinin yanı sıra aşınma önleyici teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde üstün ve uzun ömürlü motor koruması sağlar.

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.150
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.210°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

### Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SN/SM/SL
- ◆ API CF
- ◆ ACEA C3/C2-16
- ◆ MB-Approval 229.51, 229.31
- ◆ Volkswagen VW50700, VW50400
- ◆ Porsche C30

### Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ✎ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ✎ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz