

PROFESSIONAL 10W30 SL/CI-4

Üstün performanslı dizel motor yağıdır. Geleneksel madeni yağlardan daha üstün koruma ve yağlama sağlar. Modern ağır hizmet tipi dizel araçlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Yeni katık teknolojisi sayesinde en zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- ✓ Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlar.
- ✓ Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.
- ✓ Mükemmel akışkanlık ve pompalanabilme özelliği sayesinde ilk çalıştırmada üstün koruma sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	Min.150
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.210°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

MOTOR YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API CI-4, API SL
- ◆ ACEA E7-12
- ◆ MB 228.3, MAN 3275
- ◆ Volvo VDS-3
- ◆ Deutz III, MTU 2.0
- ◆ Mack EO-M+, Mack EO-N
- ◆ CES 20077, CES20078
- ◆ Renault RLD-2
- ◆ JASO DH-1, Global DHD-1
- ◆ DDC 93K215

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz