

PROFESSIONAL 15W40 CF-4/SJ

MOTOR YAĞI

Üstün kaliteli baz yağlar ve yüksek katkıları ile güçlendirilmiş dizel motor yağıdır. Otomobil ve hafif ticari araçlar için dört mevsim güven ile kullanılabilen motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan ve sık sık dur kalk yaşayan binek araçlar için uygundur. Ayrıca minibüs, kamyonet, diğer dört zamanlı motorlarda ve diğer iş makinelerinin yağlanması için güvenle kullanılır. Benzin ve LPG gibi yakıtlar ile çalışan araçlarda da güvenle kullanılabilir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Motordaki sürtünme kayıplarını ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- ✓ Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliklerinin yanı sıra aşınma önleyici teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde üstün ve uzun ömürlü motor koruması sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	Min.120
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.230°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-24°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API CF-4/CF-API SJ/SL
- ◆ ACEA B2-ACEA E3/E7
- ◆ MB-Onay 228.3
- ◆ VOLVO VDS-3
- ◆ Cummins CES 20072
- ◆ Mack EO-N/Mack EO-M
- ◆ MAN M 3275-1
- ◆ RENAULT TRUCKS RD-2
- ◆ RENAULT TRUCKS RLD
- ◆ Caterpillar ECF-2
- ◆ Cummins CES 20077
- ◆ Ford WSS-M2C171-D
- ◆ Detroit Fluids Şartnamesi93K215

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz