

PROFESSIONAL 15W40 CI-4/SL

MOTOR YAĞI

Üstün kaliteli baz yağlar ve ekstra katkıları ile güçlendirilmiş ağır şartlarda çalışan yeni nesil dizel motorlarda kullanılmak geliştirilmiş dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Tır, kamyon, otobüs ve iş makinesi gibi dizel turbo şarjlı motorlara sahip araçlarda kullanılması önerilir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Motordaki sürtünme kayıplarını ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- ✓ Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliklerinin yanı sıra aşınma önleyici teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde üstün ve uzun ömürlü motor koruması sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	Min.120
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.230°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-27°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API CI-4/SL
- ◆ ACEA E7
- ◆ DEUTZ DQC III-10
- ◆ MACK EO-N
- ◆ MB-APPROVAL 228.3
- ◆ RENAULT VI RLD-2
- ◆ VOLVO VDS-3 PERFORMANSLAR
- ◆ CAT ECF-2
- ◆ CUMMINS CES 20078/77/76
- ◆ GLOBAL DHD-1
- ◆ MAN M 3275-1
- ◆ MTU DDC TYPE 2

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz