

PROFESSIONAL 20W50 SJ/CF-4

MOTOR YAĞI

Kaliteli baz yağlar ile yüksek performans katıkların harmanlanması üretilen benzinli motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan benzinli ve LPG'li araçlar ile binek ve ticari dizel motorlarda etkin performans gösteren dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Turbo şarjlı ve katalitik konvertörlü her çeşit motor için kullanılması uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Yağ sistemini temiz tutar ve daha az tortu ve zararlı emisyon ile daha fazla motor performansı sağlayarak yakıt tüketimini düşürür.
- ✓ Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ filmi kalınlığını korur.
- ✓ Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta etkin yağlama yapar.
- ✓ Motoru her türlü korozyon ve paslanmaya karşı korur ve ömrünü uzatır.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	16.3-21.9 cSt
Viskozite İndex	ASTM D 2270	Min.110
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.230°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-24°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API CF-4/SJ
- ◆ MB 228.1, 229.1
- ◆ ACEA A3/B3-04
- ◆ ACEA E3-96 Issue 4
- ◆ Mack EO-L Plus
- ◆ MAN 271
- ◆ MTU Level 1
- ◆ Deutz DQC-I-05
- ◆ Volvo VDS

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz