

PROFESSIONAL TRAKTÖR YAĞI 422

Hidrolik ve şanzıman aksam üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, ekstra yüksek performanslı, çok amaçlı traktör yağıdır. Tarımsal ve ticari traktörlerin performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Yüksek viskozite indeksi sayesinde çok soğuk hava şartları altında bile etkin performans gösterir.
- ✓ Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.
- ✓ Özel geliştirilmiş formülü ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.
- ✓ Yüksek ısıl ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞER
ISO GARD		10W30
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.140
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.220°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

TRAKTÖR TRANSMİSYON YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

UTTO

- API GL-4
- Massey Ferguson CMS M1143 nd 1135
- Allison C4
- John Deere J20C
- SAE 80W
- Case New Holland MAT 3525 and 3526
- ZF TE-ML 07B, 06D, 06C, 06B
- Ford M2C 134D

STOU

- API CF-4, API SF
- Massey Ferguson CMS M1144 and 1139
- John Deere J27
- New Holland NH 03D/C and NH 024C
- SAE 10W30
- ACEA E2/E3
- MB-Approval 228.3
- Ford M2C 159B/C

Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ✎ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ✎ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz