

VALVA DİŞLİ YAĞI 85W140 GL-5

Yüksek kaliteli baz yağlar ile gelişmiş bir katık sistemi ile formüle edilmiş yüksek performanslı, ağır hizmet dişli yağlarıdır. Aşınma ve çizilmeye karşı korumanın istendiği ağır hizmet tipi otomotiv şanzımanları, aksları ve son dişli üniteleri için kullanıma uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Çok dereceli olmaları sebebiyle geniş sıcaklık çalışma aralığına sahip olmaları düşük sıcaklıklarda iyi performans göstermelerini sağlar.
- ✓ Aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici özelliklere sahiptir.
- ✓ Mükemmel yağ filmi dayanıklılığı sayesinde, üstün yağlama özelliğine sahiptir.
- ✓ Multigrade özellikleri sayesinde dört mevsim kullanılabilir.

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
K.Viscosity (100°C)	ASTM D 445	24.8-32.1 cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min.96
Flash Point	ASTM D 92	Min.235°C
Pour Point	ASTM D 97	Max.(-15°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API GL-5

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz