

VALVA DİŞLİ YAĞI 90 GL-4

Modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağdır. Otomotiv dişli kutularında ve API GL-4 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlardır.

Özellikler ve Faydaları

- Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.
- Uzun yağ değişim aralıkları sunar, ekipmanları ani yüklerden korur.
- Oksidasyon ve termal kararlılık
- Yağ kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşmasını engeller.
- Ekipmanları korur, yağ sızıntılarını önler.

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
K.Viscosity (100°C)	ASTM D 445	13.5-18.5 cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min.105
Flash Point	ASTM D 92	Min.220°C
Pour Point	ASTM D 97	Max.(-24°C)

ŞANZİMAN YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API GL-4

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz