

## KORAL 4T 10W60 SN

## MOTOSİKLET YAĞI

Sentetik yağlar ve yeni nesil katkı teknolojisi ile geliştirilmiş, modern yüksek performanslı, Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan düşük viskozite seviyesi gerektiren Euro 2, 3, 4 ya da 5 standartlarına uyan, 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü yüksek performanslı motosikletler, sokak & yol, patika, arazi motosikletleri için özel olarak üretilmiştir.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Soğuk havalarda motorun kolaylıkla ısınıp çalışmasına, çok sıcaklarda ise incelmeye karşı direnç sağlar ve böylelikle motorda sorun çıkmasına izin vermez.
- ✓ İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katkılarıyla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlarlar.

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	Min.23 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.140
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.225°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-32°C)

### Onaylar ve Şartnameler

- API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
- JASO MA2

### Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz