

## KORAL 4T 20W50 SL

## MOTOSİKLET YAĞI

Kaliteli mineral baz yağları ve üstün performans katkıları kullanılarak elde edilmiş bir motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim kullanılır. Ayrıca, API SL ve/veya JASO MA2 standart tavsiyelerini karşılar Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

### Özellikler ve Faydaları

- Aşınmaya karşı iyi koruma sağlar.
- Termal ve oksidasyon kararlılığı sağlar.
- Daha düzgün çalışma için motorların temiz tutulmasına yardımcı olur.
- Motor ömrünün uzatılmasına yardımcı olur.

### Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SL/SJ/SG
- ◆ JASO MA (T903:2011)
- ◆ JASO MA2 (T903:2011)

### Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	16.3-21.9 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.115
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.230°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-24°C)