

## KORAL 4T 15W50 SN

## MOTOSİKLET YAĞI

Modern, yüksek performanslı ve dört zamanlı motosiklet kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Motorda oluşan yüksek basınç ve sürtünme kayıplarını azaltır yarış pistindeki şartlarda da mükemmel ivmelenme ve güç sağlar.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Tortu, çamur ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- ✓ En ağır çalışma koşullarında dahi hava emilimi ve köpük oluşumu en aza indirilir.
- ✓ Özel formülasyonu sayesinde, bu yağ dişli kutularına ve ıslak kavramalarında mükemmel koruma sağlar.
- ✓ Düşük sıcaklıklarda ve soğuk çalıştırmalarda motorun optimum korunması için hızlı bir şekilde katı bir yağlayıcı film sağlar.

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite(100°C)	ASTM D 445	16.3-21.9 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.145
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.220°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-32°C)

### Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SN
- ◆ JASO MA-2
- ◆ ACEA A3/B4

### Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz