

KORAL 4T 20W40 SL

Kaliteli mineral baz yağları ve üstün performans katkıları kullanılarak elde edilmiş bir motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim kullanılır. Ayrıca, API SL ve/veya JASO MA2 standart tavsiyelerini karşılar Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Kir ve çamur oluşumunu sürekli önleyerek diğer geleneksel motor yağlarına göre daha fazla çalışır ve motor gürültüsünü azaltır.
- ✓ Bu ürün çoğu motosiklet üreticisinin gereksinimlerini karşılar ve hem hava soğutmalı hem de sıvı soğutmalı 4 zamanlı motosiklet motorlarında, doğal emişli veya turboşarjlı motorlarda, her mevsimde çalışan ve katalitik konvertörlerle donatılmış araçlara uyarlanmış motorlarda kullanıma uygundur.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite(100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	Min.125
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.230°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-24°C)

MOTOSİKLET YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SL/SJ/SG
- ◆ JASO MA (T903:2011)
- ◆ JASO MA2 (T903:2011)

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz